

仕様例

単心コード

	コード型名	コア/クラッド径 〔μm〕	心線径 〔mm〕	コード径 〔mm〕	標準コード 色	標準質量 〔kg/km〕	標準条長
SM	OKOP-SM17-C	9.5/125	0.9	1.7	黄	2.3	500m
	OKOP-SM20-C			2		3.8	
	OKOP-SM28-C			2.8		7.5	
GI	OKOP-5G17-C	50/125	0.9	1.7	若草	2.3	
	OKOP-5G20-C			2		3.8	
	OKOP-5G28C			2.8		7.5	
	OKOP-6G17C	62.5/125	0.9	1.7	若草	2.3	
	OKOP-6G20C			2		3.8	
	OKOP-6G28C			2.8		7.5	

めがね型コード

	コード型名	コア/クラッド径 〔μm〕	心線径 〔mm〕	コード径 〔mm〕	標準コード 色	標準質量 〔kg/km〕	標準条長
SM	OKOP-SM17-CM	9.5/125	0.9	1.7 × 3.6	黄	5	500m
	OKOP-SM20-CM			2 × 4.2		7	
	OKOP-SM28-CM			2.8 × 5.8		15	
GI	OKOP-5G17-CM	50/125	0.9	1.7 × 3.6	若草	5	
	OKOP-5G20-CM			2 × 4.2		7	
	OKOP-5G28CM			2.8 × 5.8		15	
	OKOP-6G17CM	62.5/125	0.9	1.7 × 3.6	若草	5	
	OKOP-6G20CM			2 × 4.2		7	
	OKOP-6G28CM			2.8 × 5.8		15	